AGITATORE A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE MOD. 709 O
Codice A2970015

Codice CIVAB ALAASAA7

CE

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore a scuotimento orizzontale mod. 709/O ha un piano di lavoro con uno spostamento orizzontale di mm.30, adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili beute e bicchieri di varie dimensioni.
Regolazione elettronica della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto (a passi di 1/min, 10/min o 100/min).
Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.
Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.
Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.
Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacida, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.
Interruttore generale luminoso.

DATI TECNICI

Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.
Dimensioni d'ingombro LxPxA: 630 x 455 x 310 mm.
Velocità regolabile: da 50 a 250 oscillazioni al minuto.
Peso: 31 Kg.
Portata max: 15 Kg

DATI ELETTRICI

Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz
Assorbimento: 70 W
Fusibili di protezione: 2 x 0,5 A F (5 x 20) mm.
Presa di collegamento rete: 10 A



FIG. 1

1 Interruttore generale / main switch
2 Display
3 Canali di lavorazione / setting keys
4 SELezione canali / SELection key
5 Canali MANuali / MANual key
6 Accensione spegnimento / START/STOP keys
7 Visualizzazione giri o tempo / RPM or MINutes visualization
8 Scelta canali di lavoro / Work CHANNEL keys

FIG. 2

1 Presa alimentazione / outlet supply
2 Fusibili di protezione / overload fuses

ACCESSORI

Supporto orizzontale per 5 imbuti separatori da cc. 100 a 1000 cc.
Supporto orizzontale per 3 imbuti separatori da cc. 2000.
Cestello a 28 posti per beute da cc. 25/50/100/125.
Cestello a 12 posti per beute da cc. 250/500.
Cestello a 6 posti per beute da cc. 1000/2000.
Cestello a 4 posti per beute da cc. 3000.
Cestello 24 clips per provette orizzontali Ø 16x160 mm.
Cestello 10 clips per provette orizzontali Ø 54 mm.
Cestello 16 clips per provette orizzontali Ø 20x200 mm.
Cestello 45 clips per provette orizzontali Ø 20x110 mm.
Cestello in acciaio inox portaprovette inclinato 72 posti Ø 13/ Ø 18 mm.
Cestello in acciaio inox a 3 ripiani per 18 sacche sangue da cc. 400.
Altri a richiesta.