

LCexv 4010

MediLine

favs
Scientific Equipment

Tel. 051 501153 - Fax 051 6336182
www.favs.it - info@favs.it



Volume lordo/utile

Frigorifero 254/240 l

Congelatore 107/105 l

Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 601/618/2003

Dimensioni interne in mm (L/P/A)

Frigorifero 440/441/1105

Congelatore 433/433/597

Consumo energetico in 365 giorni 657 kWh

Intervallo della temperatura +10°C a +35°C¹

Gas refrigerante R 600a

Rumorosità (potenza sonora) 52 dB(A)

Valore collegamento 1,5 A

Tensione 220-240 V~

Sistema di raffreddamento ventilato

Sbrinamento automatico

Vani di temperatura

Frigorifero +3°C a +16°C

Congelatore -9°C a -30°C

Materiale del corpo esterno/colore acciaio/bianco

Materiale porta Acciaio

Materiale contenitore interno PS termoformato ad uso alimentare

Tipo di comando Comando elettronico

Display digitale esterno/digitale esterno

Segnale di allarme ottico e acustico

Interfaccia RS 485

Contatto a potenziale zero sì

SmartCoolingHub

Griglie regolabili di appoggio 4

Numero di cassette 3

Altezza scomparti in mm 2 × 156, 1 × 165

Maniglia Maniglia con meccanismo di apertura integrato

Serratura di serie

Porta a chiusura automatica sì

Battuta della porta destra reversibile

Isolamento 70 mm

Peso lordo/netto 91/85 kg

EAN-Nr. 9005382237151



¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.